

## ECLIPSE REDONDO



USO INTERNO



### MATERIAL

Alumínio extrudado

### ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó


### EFEITO DE LUZ

Iluminação indireta

### COR

Pintura eletrostática a pó:

Branco texturizado



| Código                | Fonte de luz                               | Soquete / base | Potência | Fluxo luminoso | Eficiência | Temperatura de cor | IRC | Vida útil LED | Equipamento auxiliar | Medidas                 |
|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|------------|--------------------|-----|---------------|----------------------|-------------------------|
| EB-ECR-PLED11127V830  | LED  |                | 11 W     | 885 lm         | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 127 V                | Ø 320 mm / Nicho 310 mm |
| EB-ECR-PLED11220V830  | LED  |                | 11 W     | 885 lm         | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 220 V                | Ø 320 mm / Nicho 310 mm |
| EB-ECR-MLED11127V830  | LED  |                | 11 W     | 885 lm         | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 127 V                | Ø 400 mm / Nicho 390 mm |
| EB-ECR-MLED11220V830  | LED  |                | 11 W     | 885 lm         | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 220 V                | Ø 400 mm / Nicho 390 mm |
| EB-ECR-GLED33127V830  | LED  |                | 33 W     | 2.655 lm       | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 127 V                | Ø 500 mm / Nicho 490 mm |
| EB-ECR-GLED33220V830  | LED  |                | 33 W     | 2.655 lm       | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 220 V                | Ø 500 mm / Nicho 490 mm |
| EB-ECR-GGLED33127V830 | LED  |                | 33 W     | 2.655 lm       | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 127 V                | Ø 600 mm / Nicho 590 mm |
| EB-ECR-GGLED33220V830 | LED  |                | 33 W     | 2.655 lm       | 80 lm/W    | 3.000 K            | >80 | 30.000 h      | 220 V                | Ø 600 mm / Nicho 590 mm |
| EB-ECR-P2E27          | 2 x Lâmpadas Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W | E27            |          |                |            |                    |     |               |                      | Ø 320 mm / Nicho 310 mm |
| EB-ECR-M2E27          | 2 x Lâmpadas Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W | E27            |          |                |            |                    |     |               |                      | Ø 400 mm / Nicho 390 mm |
| EB-ECR-G4E27          | 4 x Lâmpadas Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W | E27            |          |                |            |                    |     |               |                      | Ø 500 mm / Nicho 490 mm |
| EB-ECR-GG4E27         | 4 x Lâmpadas Bulbo LED A60 ou FCE até 23 W | E27            |          |                |            |                    |     |               |                      | Ø 600 mm / Nicho 590 mm |

Lâmpada não inclusa