


OFFICE 2

Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



Dimensões em mm



MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

Branco texturizado



Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Equipamento auxiliar
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	Driver 220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFF2-LED2X20220V830	2 x 20 W	6.420 lm	160 lm/W	3.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V840	2 x 20 W	6.900 lm	172 lm/W	4.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V850	2 x 20 W	6.980 lm	174 lm/W	5.000 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm
EB-OFF2-LED2X20220V865	2 x 20 W	6.640 lm	166 lm/W	6.500 K	L 618 x A 618 x C 35 mm / Nicho 608 mm