



OFFICE IN LINE



Imagem meramente ilustrativa - Cor Branco texturizado



Dimensões em mm

MATERIAL

Chapa de aço com difusor em acrílico e lentes monocromáticas

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CONFORTO VISUAL

Recuo anti-ofuscamento

CORES:

Branco texturizado



Driver 127 V e chapa em alumínio, disponível sob consulta

Fonte de luz	Ângulo de abertura	IRC	Equipamento auxiliar
LED	30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico	> 80	Driver 220 V

Código	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Medidas
EB-OFL-LED20220V830	20 W	3.210 lm	160 lm/W	3.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V840	20 W	3.450 lm	172 lm/W	4.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V850	20 W	3.490 lm	174 lm/W	5.000 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x A 170 mm
EB-OFL-LED20220V865	20 W	3.320 lm	166 lm/W	6.500 K	L 180 x A 618 x C 35 mm / Nicho L 180 x 170 mm