

Embutido de Teto

HYDRUS M

Micro Borda - Fixa



ÂNGULO
15°

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
50°

MATERIAL

Alumínio extrudado;

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó;

CONFORTO VISUAL

Recoo anti-ofuscamento, fecho cruzado;

CORES



- Branco texturizado
- Preto texturizado
- Metalizado sob consulta



DRIVER DIMERIZÁVEL

DALI | TRIAC | 0 - 10

Sob consulta



NICHO Ø 72 mm

Imagens meramente ilustrativas

Dimensões em milímetros.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET02PL27PO027	8,5W	1159 lm	2700 K
ET02PL30PO028	8,5W	1211 lm	3000 K
ET02PL40PO022	8,5W	1248 lm	4000 K
ET02PL27PO026	12,3W	1614 lm	2700 K
ET02PL30PO029	12,3W	1686 lm	3000 K
ET02PL40PO023	12,3W	1739 lm	4000 K
ET02PL27PO030	13,6W	1901 lm	2700 K
ET02PL30PO030	13,6W	1988 lm	3000 K
ET02PL40PO024	13,6W	2049 lm	4000 K
ET02PL27PO029	17,4W	2332 lm	2700 K
ET02PL30PO031	17,4W	2437 lm	3000 K
ET02PL40PO025	17,4W	2512 lm	4000 K
ET02PL27PO057	21,2W	2746 lm	2700 K
ET02PL30PO058	21,2W	2870 lm	3000 K
ET02PL40PO057	21,2W	2958 lm	4000 K

IRC >80

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR
ET02PL27PO022	8,5W	957 lm	2700 K
ET02PL30PO023	8,5W	1000 lm	3000 K
ET02PL40PO027	8,5W	1058 lm	4000 K
ET02PL27PO021	12,3W	1299 lm	2700 K
ET02PL30PO024	12,3W	1357 lm	3000 K
ET02PL40PO028	12,3W	1398 lm	4000 K
ET02PL27PO025	13,6W	1571 lm	2700 K
ET02PL30PO025	13,6W	1642 lm	3000 K
ET02PL40PO029	13,6W	1691 lm	4000 K
ET02PL27PO024	17,4W	1926 lm	2700 K
ET02PL30PO026	17,4W	2013 lm	3000 K
ET02PL40PO030	17,4W	2074 lm	4000 K
ET02PL27PO058	21,2W	2269 lm	2700 K
ET02PL30PO059	21,2W	2370 lm	3000 K
ET02PL40PO058	21,2W	2443 lm	4000 K

IRC >90